

**Multisync c981q uhd**



Codice	CK193955
EAN	5028695114913
Marca	SHARP/NEC
Part number	60004516
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	108.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	1035648

**Visibilità straordinaria per presentazioni e segnaletica digitale**

Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Godetevi prestazioni e affidabilità di altissimo livello a un basso costo totale di proprietà con una durata utile elevata.

Livelli di oscurità professionali assicurano una grande visibilità senza fastidiosi riflessi: con una luminosità di 350 cd/m<sup>2</sup>, MultiSync serie C di NEC soddisfa le necessità degli ambienti di riunione moderni. Cornici sottili e un aspetto moderno completano una struttura all'avanguardia, che si integra perfettamente in interni di design. Grazie alle funzionalità integrate per l'uso in ufficio potrete iniziare riunioni personalizzate senza il fastidio di dover prima regolare le impostazioni del monitor. L'attivazione al collegamento è solo una delle funzionalità che rendono i meeting più efficienti.

Con MultiSync C981Q di NEC, i presentatori si sentiranno più sicuri di sé nelle riunioni fino a 15 partecipanti, mentre i commercianti e le strutture del settore dell'ospitalità potranno aumentare enormemente le vendite grazie alla segnaletica digitale.

## Vantaggi

- **Future-ready con l'espansione Open Modular Intelligence "OMI"** potete aumentare in qualsiasi momento la potenza del vostro schermo, integrando senza problemi una delle opzioni NEC per moduli PC ad inserimento OPS, Raspberry Pi o interfacce di segnale per l'inserimento e l'elaborazione di contenuti.
- **Design moderno e sottile** robusto ma elegante, che permette un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente.
- **Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza** l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua.
- **Facilità d'uso e funzionamento** una funzionalità intelligente di installazione, funzionamento e manutenzione assicura prestazioni precise per l'intera durata dello schermo, con conseguente risparmio di tempo, fatica e risorse.
- **Elaborazione e connettività all'avanguardia** numerosi ingressi UHD nativi con frequenza di aggiornamento di 60Hz, incluse DisplayPort, porta HDMI e uno slot opzionale per PC ad inserimento OPS, più un aggiornamento automatico a UHD per altri segnali, assicurano una ""visione con pixel praticamente invisibili" su larga scala.
- **Gestione dispositivi con risparmio di risorse** la gestione di tutti i dispositivi NEC collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	98"

## DIMENSIONI

Altezza	124,9 cm
Larghezza	219,4 cm
Peso	90 Kg
Profondità	9,3 cm

## SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
-------------------------------	-------

Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,56 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	85 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	98 "
Contrasto standard	1300 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo DisplayPort; Cavo USB; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Telecomando
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento Outdoor	No
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	3 porte USB

<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	250 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
Multimediale	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si