

monitor digital signage 98"
 SHARP/NEC C981Q 60004516



Codice	CK193955
EAN	5028695114913
Marca	SHARP/NEC
Part number	60004516
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	108.5
Volume (cm ³)	1035648

Visibilità straordinaria per presentazioni e segnaletica digitale

Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Godetevi prestazioni e affidabilità di altissimo livello a un basso costo totale di proprietà con una durata utile elevata.

Livelli di oscurità professionali assicurano una grande visibilità senza fastidiosi riflessi: con una luminosità di 350 cd/m², MultiSync serie C di NEC soddisfa le necessità degli ambienti di riunione moderni. Cornici sottili e un aspetto moderno completano una struttura all'avanguardia, che si integra perfettamente in interni di design. Grazie alle funzionalità integrate per l'uso in ufficio potrete iniziare riunioni personalizzate senza il fastidio di dover prima regolare le impostazioni del monitor. L'attivazione al collegamento è solo una delle funzionalità che rendono i meeting più efficienti.

Con MultiSync C981Q di NEC, i presentatori si sentiranno più sicuri di sé nelle riunioni fino a 15 partecipanti, mentre i commercianti e le strutture del settore dell'ospitalità potranno aumentare enormemente le vendite grazie alla segnaletica digitale.

Vantaggi

- **Future-ready con l'espansione Open Modular Intelligence "OMI"** potete aumentare in qualsiasi momento la potenza del vostro schermo, integrando senza problemi una delle opzioni NEC per moduli PC ad inserimento OPS, Raspberry Pi o interfacce di segnale per l'inserimento e l'elaborazione di contenuti.
- **Design moderno e sottile** robusto ma elegante, che permette un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente.
- **Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza** l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua.
- **Facilità d'uso e funzionamento** una funzionalità intelligente di installazione, funzionamento e manutenzione assicura prestazioni precise per l'intera durata dello schermo, con conseguente risparmio di tempo, fatica e risorse.
- **Elaborazione e connettività all'avanguardia** numerosi ingressi UHD nativi con frequenza di aggiornamento di 60Hz, incluse DisplayPort, porta HDMI e uno slot opzionale per PC ad inserimento OPS, più un aggiornamento automatico a UHD per altri segnali, assicurano una ""visione con pixel praticamente invisibili" su larga scala.
- **Gestione dispositivi con risparmio di risorse** la gestione di tutti i dispositivi NEC collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	98"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	98 "
Touch Screen	No
Luminosità	350 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9

Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,56 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1300 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	85 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Tipi connessione	3 porte USB
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento Outdoor	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	Cavo DisplayPort; Cavo USB; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Telecomando
DIMENSIONI	
Altezza	124,9 cm
Larghezza	219,4 cm
Profondità	9,3 cm
Peso	90 Kg

AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita in esercizio	250 W