



Codice	CK195084
Descrizione	Videoproiettore MW855UST+
EAN	4718755077456
Marca	BENQ
Part number	9H.JKS77.24E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.55
Volume (cm ³)	134136

Videoproiettore per la didattica interattivo progettato per migliorare la condivisione, l'interazione e la collaborazione, semplificando al contempo l'installazione e riducendo il costo totale di gestione. Dotato di un motore ottico con filtro quasi sigillato, in grado di resistere anche negli ambienti maggiormente esposti alla polvere.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.500 ansi lume
Marca	BENQ

Contrasto	10.000 :1
Interattivo	sì

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	10000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione min	0,23 m
Distanza proiezione max	0,23 mt
Dimensione immagine minima	2,03 mt
Dimensioni Immagine massima	2,5 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	No
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	1

GENERALE

Tipologia	Educational
-----------	-------------

Tecnologia	DLP
Focale	Ultracorta
Lente incorporata	Si
Interattivo	Si
Silenziosità in esercizio	34 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	2
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Power Cord (by region) Remote Control (RCS011) AAA Battery x 2 VGA cable Warranty Card (by region) QSG (4J.JKS01.001) Regulatory statement x 1 Wall mount (WM04G4)
DIMENSIONI E PESO	
Peso	5 kg
Profondità	37,33 cm
Larghezza	28,75 cm
Altezza	20,69 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	0,35 :1
Throw Ratio Massimo	0,35 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	0 x

Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-15
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-15
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	3000 h
Durata Sorgente mod. Economica	4000
Potenza Sorgente	240 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	353 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No