

<b>Access point nslm2/locom2 airmax</b>	
<b>Codice</b>	CK195148
<b>EAN</b>	0810354022333
<b>Marca</b>	UBIQUITI
<b>Part number</b>	LOCOM2(EU)
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	0.52
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	1674.85
<p>Ubiquiti Nanostation Loco M2 Airmax CPE</p> <p>CPE ideali per installazioni punto - multipunto o per applicazioni che richiedono alte performance .</p> <p>Possono essere utilizzate per installazioni outdoor , ma grazie al loro design compatto possono trovare posto per installazioni indoor.</p> <p>Non richiedono nessun tool per l'installazione , ma necessitano solo di fascette per l'ancoraggio al palo.</p>	

La Nanostation Loco M2 ha una frequenza di 2,4 Ghz ed un range di 13Km

## SPECIFICHE

Velocità	150 mbps mbit/s
Marca	UBIQUITI
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor / outdoor

## CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	161 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/palo
Larghezza massima	80 mm
Peso	180 Gr
Profondità massima	31 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si

## CONFEZIONE

Cavi Inclusi	non presenti cavi di rete
Software	Non presente
Kit e Accessori Vari	Kit di montaggio a palo incluso nella confezione

## CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	RoHS Compliance
-----------------------------	-----------------

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	24 V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	100 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
<b>WIRELESS</b>	
Banda di frequenza	2.4 GHz Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	150 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	FCC Part 15.247, IC RS210, CE