

telecamera ip esterno no AXIS P3807-PVE 01048-001	
---	--

Codice	CK195176
EAN	7331021058460
Marca	AXIS
Part number	01048-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.09
Volume (cm ³)	21870

AXIS P3807-PVE

Telecamera panoramica per copertura continua a 180°

AXIS P3807-PVE è una telecamera di rete a cupola fissa con più sensori che offre un'installazione di una telecamera semplice, affidabile ed economica, riducendo i tempi di installazione, i costi di cablaggio e licenza VMS.

Grazie agli eccellenti sensori di immagine, alla tecnologia Lightfinder e Forensic WDR, fornisce un'eccellente qualità video in qualsiasi condizione di illuminazione.

I quattro sensori offrono una panoramica continua a 180° fino a 30 fps con risoluzione 8,3 MP. La telecamere è semplice da installare ad incasso, a filo, a sospensione, back-to-back ed è dotata di posizioni telecamera preimpostate regolabili.

- > Immagini congiunte continuamente
- > Copertura orizzontale a 180° e verticale a 90°
- > Massima frequenza dei fotogrammi alla risoluzione di 8,3 MP
- > Axis Lightfinder e Forensic WDR

> Axis Zipstream per requisiti ridotti di larghezza di banda e spazio di archiviazione

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

GENERALE

Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	Dome
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Day&Night	Si
Uso Notturno	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

IMMAGINE

Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	8000000 pixels
Durata otturazione 1/	33500 sec
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	4320 pixels
Risoluzione verticale massima	1920 pixels
Velocità di riproduzione	25 fps
Illuminazione minima	0,05 lux
Formato video digitale	H.264
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	RGB CMOS Progressive Scan da 4 x 1/2,9"

	<p>Fisso 3,2 mm, F2.0</p> <p>Colore: 0,17 lux, F2.0</p> <p>B/N: 0,05 lux, F2.0</p> <p>regolazione angolazione camera Panoramica $\pm 180^\circ$ Inclinazione $0^\circ, 35^\circ, 45^\circ, 55^\circ$ Rotazione $\pm 10^\circ$</p>
--	--

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Angolo	<p>Campo visivo orizzontale: 180°</p> <p>Campo visivo verticale: 90°</p>
Antenna	Non presente
Frequenza RF	<p>ND</p> <p>Ghz</p>
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	ND
Wireless Security	ND
Altre features	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC

HARDWARE

capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	

	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	POE
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Altro	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Tipico 7 W, max 12,9 W
CONNESSIONI	
Integrated Network Management	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	No
Numero interfacce management	1
Numero USB Port	0
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EMCEN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Conformità ETSI	Non presente
Conformità LAN	Sicurezza IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1
Conformità Wireless	Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, HTTPSacrittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata

Altre certificazioni conformità	<p>Ambiente</p> <p>IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X</p> <p>Custodia in alluminio resistente agli urti di classe IP66-/IP67e NEMA 4X, IK10</p>
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	AXIS Video Motion Detection, allarme anti-manomissione attivo
Supporto	No
Altro	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows, chiave a L Resistorx®, protezione dagli agenti atmosferici, staffa di montaggio, guarnizione cavo, adattatore per canalina Axis a U 30 m
DIMENSIONI	
Larghezza	198 mm
Altezza	166 mm
Profondità	198 mm
Peso	2000 gr