

| | |
|---|--|
| <p>Gruppo di continuità TRUST Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlet 23503</p> |  |
|---|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK195181 |
| EAN | 8713439235036 |
| Marca | TRUST |
| Part number | 23503 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.145 |
| Volume (cm ³) | 10867.5 |

Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware 2 prese di corrente a parete con batteria e protezione da sovratensione, da collegare al computer, a periferiche di computer, ad apparecchiature di rete, a TV a schermo piatto, a prodotti domotici o sistemi di allarme Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V Allarmi chiari e avvertibili quando la corrente si interrompe, in modo da concedere il tempo di salvare i file e spegnere il computer Protezione integrata da carico eccessivo, scarica e sovraccarico Garanzia estesa di 20.000 sulle apparecchiature connesse** Consultare le condizioni su trust.com In mani sicure Mentre Trust Paxxon 800VA tiene d'occhio i tuoi dispositivi, tu puoi stare tranquillo. Questo affidabile gruppo di continuità (UPS) è una fonte di alimentazione secondaria per gli apparecchi elettronici e li alimenta temporaneamente durante i blackout, proteggendoli dai danni causati dagli sbalzi di tensione.

| SPECIFICHE | |
|------------|----------|
| Potenza | 480 watt |
| Marca | TRUST |

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|--------------------------|---|
| Tecnologia | Line Interactive VI |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| AVR | Si |
| Formato | Multipresa UPS |
| Colore | Nero |
| Protezione circuito | Interruttore automatico |
| Pannello di controllo | Porta USB e software per monitorare lo stato dell'UPS, che invia allarmi e lo spegnimento automatico del computer |
| Allarme | Si |
| Altre Caratteristiche | Allarmi chiari e avvertibili quando la corrente si interrompe, in modo da concedere il tempo di salvare i file e spegnere il computer |

| USCITA | |
|---------------------------------------|--|
| Tipologie spine | Schuko |
| Tipo di forma d'onda | Approssimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Spine elettriche connettabili | 1 |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Bypass | No |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Tempo d'intervento | 0 ms |
| Potenza erogata Watt | 480 WATT |
| Potenza Erogata Va | 800 Va |
| Efficienza a pieno carico | 0 % |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Frequenza d'uscita Minima | 1 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 50 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno | 0 % |

| | |
|--|----------|
| del) | |
| Valutazione efficienza energetica | 0 Joules |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 480 W |
| Tensione di alimentazione | 220 V |
| Tipo pannello di controllo LCD | no |
| Dimensione | 0 " |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 220 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 240 V |
| Numero Connettori in ingresso | 2 |
| Tipologia connettori in ingresso | shucko |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 101 cm |
| Altezza | 142 cm |
| Larghezza | 300 cm |
| Peso | 4900 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità | 0 dB |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 % |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione GOST | No |

| | |
|--|-----------|
| Certificazione VDE | No |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 3 Min |
| Tecnologia | Lead Acid |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 0,5 Min |
| Tensione nominale | 220 V |
| Capacità | 9 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 8 Ore |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo rete | No |
| Cavo Alimentazione | No |
| Software incluso | NO |
| Altro | MANUALE |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | No |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Usb | No |