



Codice	CK195256
EAN	7331021061125
Marca	AXIS
Part number	01152-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.505
Volume (cm <sup>3</sup> )	2187

**AXIS M3016**

**Telecamera mini dome fissa, ultra discreta con montaggio a incasso 3 MP**

Progettata per un'installazione rapida e affidabile, la telecamera di rete AXIS M3016 ha una cupola discreta che sporge solo di 36 mm dalla parete o dal soffitto. E con la regolazione dell'angolazione della telecamera a 3 Axis consente il livellamento e l'indirizzamento in qualsiasi direzione. L'anello di copertura è disponibile facoltativamente in nero ed è facilmente riverniciabile per adattarsi a qualsiasi ambiente. AXIS M3016 fornisce un video 3 MP con campo visivo orizzontale e verticale. WDR assicura dettagli visibili sia nelle aree luminose che in quelle scure della scena. La tecnologia Axis Zipstream riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione, mantenendo la qualità video.

- > Design ultra discreto
- > Video 3 MP a massima velocità in fotogrammi
- > Tecnologia Axis Zipstream
- > Axis Corridor Format
- > Installazione semplice a incasso

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

GENERALE	
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	Dome
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Day&Night	No
Uso Notturno	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	3000000 pixels
Durata otturazione 1/	32500 sec
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	2016 pixels
Risoluzione verticale massima	1512 pixels
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,35 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Angolo	

	Formato 4:3: Campo visivo orizzontale: Campo visivo verticale 132°: 96° Formato 16:9: Campo visivo orizzontale: Campo visivo verticale 152°: 80°
Antenna	/
Frequenza RF	/
	Ghz
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	/
Wireless Security	/
Altre features	Altezza visibile all'esterno di parete/soffitto: 36 mm Diametro visibile all'esterno di parete/soffitto: 91 mm Prefrattura diametro a parete/soffitto: 72 mm Altezza all'interno di soffitto/parete: 79 mm
<b>HARDWARE</b>	
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	512
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPDM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	POE
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	65

Altro	/
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	No
Numero interfacce management	1
Numero USB Port	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Conformità LAN	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPSa crittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata
Conformità Wireless	/
Altre certificazioni conformità	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1  Ambiente IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27, IEC 60068 2 2, IEC 60068 2 14
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	www.axis.com
Supporto	No
Altro	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows

DIMENSIONI	
Larghezza	72 mm
Altezza	79 mm
Profondità	72 mm
Peso	350 gr