



Codice	CK195456
EAN	4713213516232
Marca	QNAP
Part number	5662655
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.165
Volume (cm <sup>3</sup> )	108864

**Espansione JBOD 6 Gbps formato rack ad alte prestazioni con alimentazione ridondata**

L alloggiamento di archiviazione JBOD in formato rack TL-R1200S-RP consente di eseguire il backup e di espandere il NAS QNAP, i computer e server Windows® e Ubuntu®. Il TL-R1200S-RP dispone di dodici unità baie SATA 6Gb/s da 3,5 . TL-R1200S-RP dispone di una scheda QXP PCIe per il collegamento dell alloggiamento utilizzando un cavo SFF-8088 (o SFF-8644). Offre prestazioni di lettura/scrittura affidabili per attività di archiviazione e backup più semplici. 1. QNAP consiglia la seguente procedura standard per il collegamento e lo scollegamento del the TL-R1200S-RP. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del TL-R1200S-RP. 2. Il TL-R1200S-RP può essere usato solo come singolo pool di archiviazione o volume sul NAS. Il pool di archiviazione o volume non può essere combinato nel NAS collegato. Le applicazioni NAS non possono essere installate sul TL-R1200S-RP. 3. Il TL-R1200S-RP supporta solo QNAP NAS con il sistema operativo QTS 4.4.2 (o superiore) o QTS hero. 4. Gli utenti possono acquistare un kit binari opzionale RAIL-B02 per installare il TL-R1200S-RP in un rack da 19 secondo lo standard ANSI/EIA-RS-310-D.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Posizionamento	Professional
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	No specifica
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	N/A Mb
Numero porte USB	3
Numero porte LAN	1
Connettori porte LAN	N/A
Conformità LAN	X
Porta Console	Si
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	N/A V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	73,7 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	X
Altezza massima	0 mm
Larghezza massima	0 mm
Profondità massima	0 mm
Peso	0 gr

<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	No
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	Si
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	X
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	power cord, mini sas cable
Software	Quick Installation Guide

Manuali

quick installation guide