

<p>monitor desktop 27" EIZO ColorEdge CS2731 CS2731</p>	<p style="text-align: right;">ColorEdge CS2731</p> 
Codice	CK195843
EAN	4995047054580
Marca	EIZO
Part number	CS2731
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.99
Volume (cm ³)	129081.6
<p>La ricchezza cromatica del monitor CS2731, la tabella colore a 16 bit e la calibrazione hardware effettuata in fabbrica assicurano un'eccellente resa cromatica per un processo di produzione affidabile. L'interfaccia USB-C permette di trasferire rapidamente dati e trasmettere segnali audio e video, alimentare e ricaricare verso e dal dispositivo host (bidirezionale).</p> <p>Qualità eccellente e immagini nitide</p> <p>Il monitor propone un'elevata risoluzione di (2560 x 1440 Pixel), un ottimo rapporto di contrasto di 1000:1 e una luminosità di 350 cd/m². In questo modo strutture e grafiche possono essere elaborate con grande precisione. I contorni dei caratteri sono chiari e nitidi. Il modulo LCD con tecnologia IPS (Wide Gamut) consente un angolo di visione di 178° per una visione senza perdita di cromaticità e contrasto anche dai lati.</p>	

Altamente flessibile con la porta USB-C

Segnale del monitor, trasferimento dati rapido e alimentazione per notebook o tablet fino a 60 watt: tutto questo e ancora di più offre il collegamento USB-C. Il monitor diventa in tal modo elemento centrale del flusso di lavoro dell'elaborazione grafica. Periferiche come mouse e tastiera, disc o lettori di schede possono essere comodamente collegati all'hub USB del monitor. Notebook possono essere collegati e alimentati con un unico cavo in maniera simultanea e insieme al monitor CS2731] e diventa con grande facilità un'ottima alternativa alla classica postazione di lavoro desktop.

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	27"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	10 ms
Dot pitch	0,23 mm
Luminosità max (tipica)	350 cd/m ²
Frequenza massima	60 Hz
Utilizzo	Applicazioni grafiche (foto, media)
Luminosità calibrata (raccomandata)	350 cd/m ²

GENERALE

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Esterno

Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	5 °
Inclinazione range (a)	35 °
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Ethernet	0
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	63,8 cm
Altezza	40,41 cm
Profondità	26,5 cm
Peso	10,1 kg
CONSUMI	
Consumo Tipico	34 W
Consumo Massimo	159 W
Durata esercizio media	30000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	155 mm
Staffa nella confezione	No
Medicale	No
Mondo Educational	No
Videosorveglianza	No