

<p>telecamera ip esterno no AXIS P1377-LE 01809-001</p>	
--	--

Codice	CK196816
EAN	7331021068094
Marca	AXIS
Part number	01809-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.125
Volume (cm ³)	23166

AXIS P1377-LE Network Camera

Sorveglianza 5 MP completamente attrezzata per i grandi ambienti esterni
 Grazie a un design robusto, AXIS P1377-LE offre video eccellenti da 5 MP e può sopportare temperature estreme comprese tra -40 °C e 60 °C .

Per una protezione aggiuntiva è disponibile un parapioggia opzionale.

Offre eccellenti dettagli in condizioni di scarsa illuminazione e include AXIS OptimizedIR per la sorveglianza in condizioni di oscurità.

Concepito come deterrente, include lo stabilizzatore elettronico dell'immagine, il rilevamento urti, l'allarme anti-manomissione e l'indicatore di streaming video.

Axis Zipstream che supporta la codifica H.264/H.265 consente un eccezionale risparmio in termini di requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.

Inoltre, con supporto CS e supporto per i-CS motorizzati, puoi cambiare facilmente l'obiettivo per soddisfare le tue esigenze.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	No
Uso Notturno	Si

Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,2 f
Sensore	1/2.7 " CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	2592 p
Risoluzione verticale massima	1944 p
Durata otturazione 1/	33500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,13 lux
Formato video digitale	H.264 - MJPEG
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	404 mm
Altezza	159 mm
Profondità	168 mm
Peso	2400 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No