

Switch ALLIED TELESIS AT-FS750/28PS	
Codice	CK198242
EAN	0767035203997
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-FS750/28PS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.232
Volume (cm ³)	19702.5
<p>Allied Telesis AT-FS750/28PS WebSmart Poe+ è uno switch Websmart per la connettività di videocamere di sicurezza, telefoni VoIP, lettori RFIDm e access point wireless. E' fornito di 24 porte 10/100 Poe+ più 2 porte Gigabit e 2 porte combo 1000T/SFP. Supporto IP multicast (Ipv4).</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)

Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	193 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	210 mm
Altezza	44 mm
Peso	3000 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	241 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	UL60950-1 2nd edition (UL), FCC, EN55022, CISPR 22 Class A, VCCI Class A, C-Tick, EN60950 (TUV), EN55024, CE Mark, CSA / cUL