


Switch ALLIED TELESIS AT-GS916M-50	
Codice	CK198260
EAN	0767035203232
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS916M-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.4
Volume (cm ³)	25740
<p>Switch a 14 porte 10/100/1000T, 2 porte Combo (2 porte 10/100/1000T-100/1000FX) e 1 alimentatore AC in forma compatta.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si

Consumo energetico	22 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	341 mm
Peso	2000 gr
Profondità	210 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A ?? Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2 (Harmonics), and 3 (Flicker) AC models only Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 ?? Certification: UL, cUL, TUV
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16
Tipo e velocità porte Uplink	N/A