

Switch ALLIED TELESIS AT-GS920/16-50	
Codice	CK198261
EAN	0767035210803
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS920/16-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.23
Volume (cm ³)	13442
<p>AT-GS920/16-50</p> <p>Switch unmanaged con 16 porte 10/100/1000T e PSU Interna</p> <p>Allied Telesis AT-GS920/16-50. Tipo interruttore: No gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS

Numero porte LAN	16 n
------------------	------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	263 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	179 mm
Altezza	38 mm
Peso	2000 gr
Altre caratteristiche fisiche	Kit per montaggio a rack: AT-RKMT-J05
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	18 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	16 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

EN55024, ICES Class B, VCCI Class B, FCC Class B,
EN55032:2012 Class B, CISPR 32 Class B CE