


Switch ALLIED TELESIS AT-GS920/24-50	
Codice	CK198262
EAN	0767035210766
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS920/24-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.445
Volume (cm ³)	23510.25
<p>Switch unmanaged con 24 porte 10/100/1000T e PSU interna.</p> <p>Allied Telesis AT-GS920/24-50. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	341 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	210 mm
Altezza	44 mm
Peso	2100 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	18 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	24
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN55024, ICES Class B, VCCI Class B, FCC Class B, EN55032:2012 Class B, CISPR 32 Class B CE