


<b>Switch ALLIED TELESIS AT-GS920/8-50</b>	
Codice	CK198263
EAN	0767035210827
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS920/8-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.505
Volume (cm <sup>3</sup> )	36633.67929
<p>Gigabit Ethernet DIP Switch</p> <p>The Allied Telesis GS920/8 is an 8-port 10/100/1000T unmanaged DIP switch with internal PSU, offering secure, unmanaged Gigabit switching for the desktop and small networks.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	8 n

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	18 W
Alimentazione ridondata	No
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	38 mm
Larghezza	263 mm
Peso	2000 gr
Profondità	179 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Kit per montaggio a rack: AT-RKMT-J05
Nr. unità rack	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	EN55024, ICES Class B, VCCI Class B, FCC Class B, EN55032:2012 Class B, CISPR 32 Class B CE
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16
Tipo e velocità porte Uplink	N/A