


Switch ALLIED TELESIS AT-GS924MX-50	
Codice	CK198266
EAN	0767035204154
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS924MX-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.8
Volume (cm ³)	15936.25
<p>Switch Gigabit Ethernet Gestito switch con 24 porte 10/100/1000T, 2 porte combo SFP/Copper, 2 slot uplink SFP/SFP+</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)

Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico
Dimensioni tabella MAC	16000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	339 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	211 mm
Altezza	44 mm
Peso	2500 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	94 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
Altre informazioni sulla connettività	24-port 10/100/1000T stackable switch with 2 combo ports (10/100/1000T or 100/1000X SFP) and 2 SFP+ stacking/user ports
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione incluso
Kit e accessori Vari	Staffe di montaggio

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

EMI (Emissions) : FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CEEMC (Immunity) : EN55024 Electrical and Laser Safety : EN60950-1 (TUV), UL 60950-1 (cULus), EN60825-1 Compliance Marks CE, cULus, TUV, RCM