


| | |
|---|--|
| Switch ALLIED TELESIS AT-GS950/28PS |  |
| Codice | CK198273 |
| EAN | 0767035208725 |
| Marca | ALLIED TELESIS |
| Part number | AT-GS950/28PS |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.93 |
| Volume (cm ³) | 16686 |
| <p>AT-GS950/28PS-50</p> <p>Allied Telesis 24 port 10/100/1000TX PoE+ plus 4 x 100/1000 SFP, WebSmart Switch, 185W PoE budget, EU Power Cord</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|----------------|
| Marca | ALLIED TELESIS |

| | |
|------------------|------|
| Numero porte LAN | 28 n |
|------------------|------|

| ALIMENTAZIONE | |
|---------------------------------|---|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 32,37 W |
| Alimentazione ridondata | No |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Nr. porte PoE | 24 |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Dimensioni tabella MAC | 8000 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Modalità Stacking | No |
| PoE Budget | 185 W |
| Gestione | Smart Managed (WEB) |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 450 mm |
| Peso | 3600 gr |
| Profondità | 250 mm |
| Rack-Mountable | Si |
| Nr. unità rack | 0 |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | UL 1950FCC/EN55022 Class AVCCI Class AC-TickEN60950 (TUV)EN55024CECSA / CUL |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta Console | No |
| Nr. porte LAN | 28 N |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |

| | |
|--|-----|
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 28 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |