

<p><b>Switch ALLIED TELESIS AT-GS980M/52PS</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK198283</p>
<p>EAN</p>	<p>0767035215433</p>
<p>Marca</p>	<p>ALLIED TELESIS</p>
<p>Part number</p>	<p>AT-GS980M/52PS</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>7.875</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>47424</p>
<p><b>GS980M/52PS Managed PoE+ Gigabit Edge Switch</b></p> <p>The Allied Telesis CentreCOM® GS980M/52PS managed switch features 48 x 10/100/1000T PoE+ ports and 4 x 100/1000X SFP uplinks. A comprehensive feature-set, and built in security, make it ideal for high-density user and device connectivity at the network edge.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	48
Vlan supportate	4094
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	740 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	359 mm
Altezza	44 mm
Peso	7800 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	909 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	Si

Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	25
<b>CONFEZIONE</b>	
Kit e accessori Vari	Uno switch Quattro Staffe per installazione Sedici viti per le staffe Quattro tasselli da muro Quattro viti per I tasselli Quattro piedini di gomma Un cavo di alimentazione Una clip di blocco del cavo di alimentazione Un cavo di console