


<b>Switch ALLIED TELESIS AT-IE300-12GT-80 AT-IE300-12GT80</b>	
Codice	CK198286
EAN	0767035207278
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-IE300-12GT80
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.47
Volume (cm <sup>3</sup> )	12180
<p>Gigabit Edge Switch</p> <p>The Allied Telesis x210-16GT features 14 x 10/100/1000T ports and 2 x Gigabit-SFP combo uplink ports for network access applications and provides an impressive set of features in an affordable package.</p> <p>The compact footprint, reduced heat dissipation and silent operation of the x210-16GT makes it ideal for desktop applications or anywhere space is limited.</p>	

**SPECIFICHE**

Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	8 n

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	16000
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	No
Larghezza	146 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	127 mm
Altezza	152 mm
Peso	2000 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	320 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili	12

contemporaneamente (LAN + Uplink)	
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE, cULus, TUV, RoHS