


Switch ALLIED TELESIS AT-IE300-12GT-80 AT-IE300-12GT80	
Codice	CK198286
EAN	0767035207278
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-IE300-12GT80
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.47
Volume (cm ³)	12180
<p>Gigabit Edge Switch</p> <p>The Allied Telesis x210-16GT features 14 x 10/100/1000T ports and 2 x Gigabit-SFP combo uplink ports for network access applications and provides an impressive set of features in an affordable package.</p> <p>The compact footprint, reduced heat dissipation and silent operation of the x210-16GT makes it ideal for desktop applications or anywhere space is limited.</p>	

SPECIFICHE

Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	320 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	152 mm
Larghezza	146 mm
Peso	2000 gr
Profondità	127 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, cULus, TUV, RoHS
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	4

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	12
Tipo e velocità porte Uplink	N/A