


Switch ALLIED TELESIS AT-XS916MXS-50	
Codice	CK198288
EAN	0767035208121
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-XS916MXS-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.29
Volume (cm ³)	19229
<p>12X 10/100/1000/10G-T, 4X SFP+, INTELLIG ENT SWITCH, STK, EU POWER CORD</p> <p>Allied Telesis 12x SFP+, 4x 10/100/1000/10G-T, Intelligent Switch, STK, EU Power Cord</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	12 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No

Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking
Dimensioni tabella MAC	16000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	323 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	210 mm
Altezza	43 mm
Peso	2800 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	78 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	12 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10GbE
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	RFI (Emissions): FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, RCMEMC (Immunity): EN55024 Electrical and Laser Safety: UL 60950-1 (cULus), CSA-C22 No. 60950-1 (cULus), EN60950-1 (TUV) EN60852-1 (TUV)