


<b>Switch ALLIED TELESIS AT-X230-18GT-50</b>	
Codice	CK198293
EAN	0767035208381
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-X230-18GT-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.595
Volume (cm <sup>3</sup> )	22260
<p>Gigabit Edge Switch          The Allied Telesis x230-18GT features 16 x 10/100/1000T ports with 2 SFP Gigabit uplink ports. A full feature-set and compact design makes it ideal for applications at the network edge, supporting Gigabit to the desktop for maximum network performance.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC

Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	330 W
Alimentazione ridondata	No
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	Virtual Stacking
PoE Budget	247 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	44 mm
Larghezza	341 mm
Peso	3000 gr
Profondità	231 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	per il kit montaggio rack: AT-x230-18GP
Nr. unità rack	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A?? Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2(Harmonics), and 3 (Flicker) – AC models only Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS60950.1?? Certifications: UL, cUL, UL-EU
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	18

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
------------------------------	-----