


<b>Switch ALLIED TELESIS AT-X230-28GT-50</b>	
Codice	CK198295
EAN	0767035208435
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-X230-28GT-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.885
Volume (cm <sup>3</sup> )	22260
<p>The Allied Telesis x230-28GT features 24 x 10/100/1000T ports with 4 SFP Gigabit uplink ports. A full feature-set makes it ideal for applications at the network edge, supporting Gigabit to the desktop for maximum network performance.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)

Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking
Dimensioni tabella MAC	16000
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	290 mm
Altezza	44 mm
Peso	4700 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	37 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A?? Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2(Harmonics), and 3 (Flicker) AC models only Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS60950.1?? Certifications: UL, cUL, UL-EU