

Switch D-LINK DES-1008D	
Codice	CK198325
EAN	0790069217715
Marca	D-LINK
Part number	DES-1008D
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.28
Volume (cm ³)	1520
<p>Per piccole aziende e uffici periferici</p> <p>Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Grazie alle sue 8 porte, lo switch può anche essere destinato a gruppi di lavoro di piccole dimensioni. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.</p> <p>8 porte 10/100 Mbps</p> <p>Lo switch fornisce 8 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T e 100BASE-TX, sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex.</p> <p>Controllo di flusso</p> <p>Il controllo di flusso riduce al minimo la perdita di pacchetti, inviando dei segnali di collisione quando il buffer di ricezione della porta è pieno. Il controllo di flusso è disponibile in modalità half-duplex.</p>	

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	1,4 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	32 mm
Larghezza	192 mm
Peso	301 gr
Profondità	118 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0

CONFEZIONE

Altri cavi inclusi	AC
Manuali	Manuale d'uso
Software	No
Kit e accessori Vari	1 power adapter

	Kit montaggio muro 4 piedini adesivi
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC Classe B, CE Mark, VCCI Classe B UL, CSA, TUV/GS
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	8
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1 kg
Lato A	25 cm
Lato B	29 cm
Lato C	7 cm