



Codice	CK198326
EAN	0790069396977
Marca	D-LINK
Part number	DES-1008PA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.2
Volume (cm ³)	3675

Per piccole aziende e uffici periferici

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Grazie alle sue 8 porte, di cui 4 Power Over Ethernet, lo switch può anche essere destinato a gruppi di lavoro di piccole dimensioni. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

8 porte 10/100 Mbps

Lo switch fornisce 8 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T e 100BASE-TX, sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex. 4 di queste 8 porte erogano una potenza fino a 15,4 watt, per un budget PoE totale di 52 watt, alimentando devices PoE come Access Point, telecamere IP e telefoni IP.

Controllo di flusso

Il controllo di flusso riduce al minimo la perdita di pacchetti, inviando dei segnali di collisione

quando il buffer di ricezione della porta è pieno. Il controllo di flusso è disponibile in modalità half-duplex.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	8 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	4
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	52 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	1000

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	172 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	92 mm
Altezza	27 mm
Peso	301 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	63 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	8 N
---------------	-----

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	8
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	AC
Software	No
Manuali	Manuale d'uso
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC Class B CE RoHS
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	25 cm
Lato B	29 cm
Lato C	7 cm
Peso con imballo	1 kg