

**Switch D-LINK D-Link Business
DES-1016D**


Codice	CK198327
EAN	8032976048368
Marca	D-LINK
Part number	474339
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.85
Volume (cm ³)	8288

Per gruppi di lavoro

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni dei gruppi di lavoro, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

16 porte 10/100Mbps

Lo switch fornisce 16 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T e 100BASE-TX sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex.

Controllo di flusso

Il controllo di flusso incorporato nello switch è disponibile in modalità full-duplex rappresenta uno strumento per evitare la perdita di dati durante la trasmissione. Se connesso ad una scheda di rete che a sua volta supporta questa funzionalità, lo switch invia dei segnali al personal computer per notificare il sovraccarico del buffer nei momenti di picco. A fronte di questi segnali il personal computer interrompe la trasmissione fino a quando lo switch non è nuovamente in grado di accettare i dati.

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	1,6 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	280 mm
Peso	301 gr
Profondità	180 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0

CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	AC
Manuali	Manuale d'uso
Software	No
Kit e accessori Vari	Kit per installazione rack 19

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	<ul style="list-style-type: none"> - FCC Classe A - VCCI Classe A - CE - C-Tick - BCIQ - CUL
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	2 kg
Lato A	9 cm
Lato B	25 cm
Lato C	35 cm