



Switch D-LINK DES-1024D Codice CK198329 **EAN** 0790069246111 **D-LINK** Marca Part number **DES-1024D** Storage unit Ν Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** 2.585 Peso (kg) Volume (cm3) 9360

## Per gruppi di lavoro

Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni dei gruppi di lavoro, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

## 24 porte 10/100Mbps

Lo switch fornisce 24 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T e 100BASE-TX sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex.

## Auto adattamento dei cavi MDI/MDIX

Tutte le porte 10/100Mbps supportano l'auto-adattamento di cavi MDI/MDIX, eliminando totalmente l'utilizzo di cavi incrociati o di porte di uplink. Occorre solamente connettere ciascuna porta ad un server, una workstation o un hub usando il comune cavo twisted-pair diritto. La porte sono in grado di riconoscere automaticamente il tipo di apparato connesso e di sistemare automaticamente la polarità Tx e Rx, prima di iniziare a trasmettere o ricevere dati.

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	1,4 W	
Alimentazione ridondata	No	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	No	
Nr. porte PoE	0	
Quality Of Service (QOS)	Si	
Supporto Routing (Layer 3)	No	
Dimensioni tabella MAC	8000	
Vlan supportate	0	
Modalità Stacking	No	
PoE Budget	0 W	
Gestione	Unmanaged	
Industriale	No	
Stackable	No	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza	44 mm	
Larghezza	280 mm	
Peso	301 gr	
Profondità	180 mm	
Rack-Mountable	Si	
Nr. unità rack	0	
CONFEZIONE		
Altri cavi inclusi	AC	
Manuali	Manuale d'uso	
Software	CD	
Kit e accessori Vari	Kit per installazione rack 19	

CONFORMITÀ		
Dichiarazione di Conformità	- FCC Classe A - VCCI Classe A - CE - C-Tick - BCIQ - CUL	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Nr. porte LAN	24 N	
Nr. porte Uplink	0	
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100	
Nr. porte fruibili	24	
contemporaneamente (LAN + Uplink)		
Tipo e velocità porte Uplink	N/A	
DIMENSIONI CON IMBALLO		
Peso con imballo	2 kg	
Lato A	26 cm	
Lato B	36 cm	
Lato C	10 cm	