



Switch D-LINK D-Link Business DGS-1250-28X

Codice	CK198362
EAN	0790069467875
Marca	D-LINK
Part number	5363363
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.065
Volume (cm ³)	14364

Gli switch intelligenti gestiti Gigabit serie D-Link DGS-1250 con Uplink 10G sono l'ultima generazione di switch D-Link, porta alta densità, interfacce di gestione multiple e funzionalità avanzate di livello 2. Con tutte queste funzioni combinate, la serie DGS-1250 offre una soluzione economica e flessibile per espandere qualsiasi rete aziendale.

Funzionalità avanzate

La serie DGS-1250 supporta anche funzionalità avanzate come routing statico, routing, consentendo di segmentare la rete in gruppi di lavoro che comunicano tra VLAN. Con questo, puoi ridurre il carico sui dispositivi principali, consentendo di creare una rete scalabile ed efficiente.

Porte Ethernet 10 Gigabit

Quattro porte uplink 10G SFP+. Retrocompatibilità con porte RJ-45.

Interfacce di gestione

Porta console RJ-45 dedicata. CLI completa¹, interfaccia grafica web multilingue, SNMP MIB per NMS remoto (D-View 7). Doppie file di configurazione e doppie immagini software.

Funzioni Layer 2

Ad esempio mirroring delle porte, Spanning Tree Protocol (STP), RSTP, MSTP, aggregazione dei collegamenti.

Funzioni Layer 3 Lite

Include interfacce IP, Neighbor Discovery (ND) IPv6 e routing statico IPv4/IPV6.

Controlli di sicurezza

Include prevenzione dell'ARP Spoofing, sicurezza delle porte - fino a 64 indirizzi MAC per porta, IMP-Binding e Safeguard Engine di D-Link.

QoS e modalità di sorveglianza

Capacità quali 802.11p Quality of Service, Controllo larghezza di banda, Auto-Voice VLAN e Modalità di sorveglianza.

Garanzia limitata a vita

Registrati per usufruire dell'assistenza con garanzia limitata a vita D-Link, con incluso il servizio di sostituzione gratuito entro un giorno lavorativo.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	28 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	Si

Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4094
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	140 mm
Altezza	44 mm
Peso	1750 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	29,6 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	28 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	cavo di alimentazione
Software	-
Manuali	Manuale rapido di installazione multilingue

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

CB, UL, BSMI, CCC

- CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI