


Switch D-LINK D-Link Business DGS-1250-52XMP	
Codice	CK198365
EAN	0790069467905
Marca	D-LINK
Part number	5363366
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.019
Volume (cm ³)	17797.5
<p>Smart Switch Gigabit gestiti con uplink 10GGli switch intelligenti gestiti Gigabit serie D-Link DGS-1250 con Uplink 10G sono l'ultima generazione di switch D-Link, porta alta densità, interfacce di gestione multiple e funzionalità avanzate di livello 2. Con tutte queste funzioni combinate, la serie DGS-1250 offre una soluzione economica e flessibile per espandere qualsiasi rete aziendale.Funzionalità avanzateLa serie DGS-1250 supporta anche funzionalità avanzate come routing statico, routing, consentendo di segmentare la rete in gruppi di lavoro che comunicano tra VLAN. Con questo, puoi ridurre il carico sui dispositivi principali, consentendo di creare una rete scalabile ed efficiente.Porte Ethernet 10 GigabitQuattro porte uplink 10G SFP+. Retrocompatibilità con porte RJ-45.Interfacce di gestionePorta console RJ-45 dedicata. CLI completa1, interfaccia grafica web multilingue, SNMP MIB per NMS remoto (D-View 7). Doppie file di configurazione e doppie immagini software.Funzioni Layer 2Ad esempio mirroring delle porte, Spanning Tree Protocol (STP), RSTP, MSTP, aggregazione dei collegamenti.Funzioni Layer 3 Lite Include interfacce IP, Neighbor Discovery (ND) IPv6 e routing statico IPv4/IPV6.Controlli di sicurezza Include prevenzione dell'ARP Spoofing, sicurezza delle porte - fino a 64 indirizzi MAC per porta, IMP-Binding e Safeguard Engine di D-Link.QoS e modalità di sorveglianza Capacità quali 802.11p Quality of Service, Controllo larghezza di banda, Auto-Voice VLAN e Modalità di sorveglianza.Garanzia limitata a vita Registrati per usufruire dell'assistenza con garanzia limitata a</p>	

vita D-Link, con incluso il servizio di sostituzione gratuito entro un giorno lavorativo.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	48
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	370 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	No
Management ridondata	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	0 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	0 mm
Altezza	0 mm
Peso	0 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	370 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	48 N
---------------	------

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	Si