ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Switch ENGENIUS ECS2512 - Cloud Managed Switch 8-port 2.5GbE ECS2512** | |
| Codice | CK198419 |
| EAN | 4713361935183 |
| Marca | ENGENIUS |
| Part number | ECS2512 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.745 |
| Volume (cm³) | 13020 |

Lo switch multi-Gigabit da 2,5 Gb EnGenius Cloud Managed Layer 2+, ECS2512, fornisce alle PMI una soluzione di rete facile da usare ed economica. Con il suo uplink SFP+ a 8 porte 2.5G e 4 porte 10G, garantisce un trasferimento dati ad alta velocità per applicazioni ad uso intensivo di larghezza di banda. Grazie al provisioning zero-touch e alla gestione cloud centralizzata, semplifica la gestione della rete e fa risparmiare tempo.

- 8 porte da 2,5 G per liberare velocità elevate per NAS, workstation o AP WiFi 6

- 4 porte uplink 10G SFP+ (fibra) a NAS e server ad alta velocità per una rete ad alte prestazioni

- Provisioning zero touch, gestione cloud centralizzata e monitoraggio visualizzato

- Lo switch cloud ibrido supporta opzioni di gestione flessibili come EnGenius Cloud o standalone

- Sicurezza solida che supporta il controllo Storm ACL basato su porta/MAC, snooping DHCP,

prevenzione attacchi DOS, autenticazione 802.1X e RADIUS e altro ancora

- Ottimizzato per traffico voce e video di qualità con la funzionalità Voice-VLAN

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | ENGENIUS |
| Numero porte LAN | 8 n |

| ALIMENTAZIONE | |
|---|---|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 0 W |
| Alimentazione ridondata | No |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |
| Vlan supportate | 4094 |
| PoE Budget | 0 W |
| Gestione | Layer 2+ |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Peso | 1876 gr |
| Profondità | 230 mm |
| Rack-Mountable | Si |
| Nr. unità rack | 1 |
| CONFEZIONE | |
| Altri cavi inclusi | RJ45 console cable included |
| Manuali | Quick Installation Guide |
| CONFORMITÀ | |

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di Conformità | CE, FCC, IC |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta Console | Si |
| Nr. porte LAN | 8 N |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000/2500 |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 12 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP+ 10GbE |
| **SOLUZIONI** | |
| Cloud Networking | Si |