


Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GSM4352S-100NES	
--	--

Codice	CK198477
EAN	0606449110142
Marca	NETGEAR
Part number	3802653
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.66
Volume (cm ³)	24570

ProSafe Stackable Switch M4300-52G - Full Managed Gigabit Layer 3 a 48 porte 10/100/1000 Mbit RJ45 + 2 porte 100/1000Mbit/10Gbit RJ45 + 2 porte SFP/SFP+ (per moduli AGM731F - AGM732F - AGM734 - AXM761 AXM762 - AXM763 - AXM764 - per cavi AXC761 - AXC762)

Principali Caratteristiche:

- Stacking sicuro NSF (No Stop Forwarding) realizzabile tramite porte 10Gbit RJ45/SFP+ tra tutti i modelli M4300 sino ad un massimo di 8 unità
- Funzionalità Auto-iSCSI/Auto-VoIP per la prioritizzazione automatica del traffico
- Supporto IPv6, Routing Statico e Routing VLAN, DHCP server, LLDP, OSPFv2, VRRP, Policy Based Routing, OpenFlow 1.3, DiffServ QoS, Non Blocking
- Management tramite protocolli HTTP/HTTPS/SNMP/TELNET/SSH e porte console miniUSB/RS232/RJ45 e porta ethernet Out-of-Band
- Porta USB per espansione memoria switch

- Opzione di ridondanza alimentazione tramite PSU APS150W aggiuntiva da montare nel secondo slot disponibile
- Rack mountable con staffe e viti incluse
- Contratto di supporto disponibile

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	50 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico
Dimensioni tabella MAC	128000

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	310 mm
Altezza	44 mm
Peso	4910 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	47,4 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	50 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52