ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Esaurito	
Codice	CK198477
EAN	0606449110142
Marca	NETGEAR
Part number	GSM4352S-100NES
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.66
Volume (cm³)	24570

ProSafe Stackable Switch M4300-52G - Full Managed Gigabit Layer 3 a 48 porte 10/100/1000 Mbit RJ45 + 2 porte 100/1000Mbit/10Gbit RJ45 + 2 porte SFP/SFP+ (per moduli AGM731F - AGM732F - AGM734 - AXM761 AXM762 - AXM763 - AXM764 - per cavi AXC761 - AXC762)

Principali Caratteristiche:

- Stacking sicuro NSF (No Stop Forwarding) realizzabile tramite porte 10Gbit RJ45/SFP+ tra tutti i modelli M4300 sino ad un massimo di 8 unità
- Funzionalità Auto-iSCSI/Auto-VoIP per la prioritizzazione automatica del traffico
- Supporto IPv6, Routing Statico e Routing VLAN, DHCP server, LLDP, OSPFv2, VRRP, Policy Based Routing, OpenFlow 1.3, DiffServ QoS, Non Blocking
- Management tramite protocolli HTTP/HTTPS/SNMP/TELNET/SSH e porte console miniUSB/RS232/RJ45 e porta ethernet Out-of-Band
- Porta USB per espansione memoria switch

- Opzione di ridondanza alimentazione tramite PSU APS150W addizionale da montare nel secondo slot disponibile
- Rack mountable con staffe e viti incluse
- Contratto di supporto disponibile

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	50 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	47,4 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	128000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	Stacking fisico
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	4910 gr
Profondità	310 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
CONNETTIVITÀ	

Porta Console	Si
Nr. porte LAN	50 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52
Tipo e velocità porte Uplink	N/A