ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS105GE | |
| Codice | CK198487 |
| EAN | 0606449029673 |
| Marca | NETGEAR |
| Part number | 859309 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.54 |
| Volume (cm³) | 2232 |

**NETGEAR GS105GE Switch ProSAFE Unmanaged 5 porte Gigabit,Garanzia a vita+NBD**
**La serie di Switch Gigabit Ethernet Unmanaged di NETGEAR offre un'ampia gamma di modelli che rispondono a differenti requisiti d'implementazione della rete. Questi switch robusti a basso consumo energetico vengono sottoposti a test rigorosi che ne certificano l'affidabilità per ogni esigenza aziendale. Il supporto per Jumbo frame e l'assegnazione di priorità al traffico 802.1p garantiscono un'integrazione perfetta con le reti più sofisticate.**

- **Gli switch Desktop Gigabit con 5 e 8 porte offrono una connessione di rete performante a costi contenuti**
- **Potezione NETGEAR ProSAFE: assitenza hardware a vita limitata, sostituzione Next Business Day e chat 24/7**
- **Connessione Ethernet 10, 100 e 1000 Mbps, veloce e con switching automatico**
- **I LED permettono di monitorare con semplicità la velocità di connessione**
- **Tecnologia Auto Uplink per l'adattamento automatico ai due tipi di cavi più comuni**
- **Case compatto in metallo per posizionamento su scrivania o montaggio a parete**

- **Supporta le piattaforme Windows® e Macintosh®**

**DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI**

- **Promozioni dedicate**
- **Supporto tecnico esclusivo**

**https://www.powershift.netgear.it/**

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | NETGEAR |
| Numero porte LAN | 5 n |

| ALIMENTAZIONE | |
|---|---|
| Power Supply | AC/DC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 12 W |
| Alimentazione ridondata | No |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Quality Of Service (QOS) | No |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Dimensioni tabella MAC | 8000 |
| Vlan supportate | 1 |
| Modalità Stacking | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Gestione | Unmanaged |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza | 117 mm |
| Peso | 490 gr |
| Profondità | 105 mm |

| | |
|---|---|
| Rack-Mountable | No |
| Nr. unità rack | 0 |
| **CONFEZIONE** | |
| Altri cavi inclusi | Nessuno |
| Manuali | Scheda di supporto |
| Software | Nessuno |
| Kit e accessori Vari | Alimentatore e kit per montaggio a muro |
| **CONFORMITÀ** | |
| Dichiarazione di Conformità | FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950) |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta Console | No |
| Nr. porte LAN | 5 N |
| Nr. porte Uplink | 0 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 5 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Peso con imballo | 1 kg |
| Lato A | 17 cm |
| Lato B | 22 cm |
| Lato C | 12 cm |