


|   |  |
|---|--|
| Switch ZYXEL Zyxel Run Rate GS1900-24EP-EU0   |  |
| Codice  | CK198517   |
| EAN   | 4718937609468  |
| Marca   | ZYXEL  |
| Part number   | 5831473  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 3.41   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 10744  |
| <b>GS1900-24EP-EU0101F</b><br>GS-1900-24EP - Switch Web Managed 24 porte Gigabit (12 porte PoE erogazione fino a 130W) - Supporto IPv6, VLAN - Rack |  |

| SPECIFICHE       |       |
|------------------|-------|
| Marca            | ZYXEL |
| Numero porte LAN | 24 n  |

| ALIMENTAZIONE |    |
|---------------|----|
| Power Supply  | AC |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Alimentatore incluso                 | Si   |
| Consumo energetico                   | 166,5 W  |
| Alimentazione ridondata              | No   |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>      |  |
| Power over Ethernet (PoE)            | Si   |
| Nr. porte PoE                        | 12   |
| Quality Of Service (QOS)             | Si   |
| Supporto Routing (Layer 3)           | No   |
| Dimensioni tabella MAC               | 8000   |
| Vlan supportate                      | 1024   |
| Modalità Stacking                    | No   |
| PoE Budget                           | 130 W  |
| Gestione                             | Smart Managed (WEB)  |
| Altre caratteristiche tecniche       | IGMP v1/2/3Jumbo Frame ForwardMAC FreezeSflowIEEE 802.3x flow controlIEEE802.3az EEE supportIEEE802.1p CoS supportIEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTPIEEE 802.3ad LACP |
| Industriale                          | No   |
| Stackable                            | No   |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>       |  |
| Altezza                              | 44 mm  |
| Larghezza                            | 330 mm   |
| Peso                                 | 2,48 gr  |
| Profondità                           | 230 mm   |
| Rack-Mountable                       | Si   |
| Nr. unità rack                       | 0  |
| <b>CONFEZIONE</b>                    |  |
| Altri cavi inclusi                   | Alimentazione  |
| Manuali                              | Quick Start Guide  |
| Software                             | CD   |
| Kit e accessori Vari                 | Staffe Rack e viti   |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                  |  |
| Porta Console                        | Si   |
| Nr. porte LAN                        | 24 N   |

|   |   |
|---|---|
| Altre informazioni sulla connettività                   | IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3ab IEEE 802.3z<br>1000BASE-X |
| Nr. porte Uplink  | 0   |
| Tipo e velocità porte LAN                               | RJ-45 10/100/1000   |
| Nr. porte fruibili<br>contemporaneamente (LAN + Uplink) | 24  |
| Tipo e velocità porte Uplink                            | N/A   |