


|  |  |
|--|--|
| <p><b>Switch ZYXEL Switch Web Managed<br/>         GS190024HPV2-EU0101F GS190024HPV2</b></p>   |  |
| Codice   | CK198518   |
| EAN  | 4718937609505  |
| Marca  | ZYXEL  |
| Part number  | STD0000680941  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 4.675  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 24552  |
| <p><b>GS190024HPV2-EU0101F</b><br/>         GS-1900-24HP - Switch Web Managed 24 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 170W) + 2 porte SFP Gigabit - Supporto IPv6, VLAN - Rack</p> |  |

| SPECIFICHE       |       |
|------------------|-------|
| Marca            | ZYXEL |
| Numero porte LAN | 24 n  |

| ALIMENTAZIONE |    |
|---------------|----|
| Power Supply  | AC |

|  |   |
|--|---|
| Alimentatore incluso                                 | Si  |
| Consumo energetico                                   | 206,5 W                                       |
| Alimentazione ridondata                              | No  |
| Tipologia di alimentazione ridondata                 | Nessuna ridondanza di alimentazione           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                      |   |
| Power over Ethernet (PoE)                            | Si  |
| Nr. porte PoE  | 24  |
| Quality Of Service (QOS)                             | Si  |
| Supporto Routing (Layer 3)                           | No  |
| Dimensioni tabella MAC                               | 8000  |
| Vlan supportate                                      | 4096  |
| Modalità Stacking                                    | Dual Stacking                                 |
| PoE Budget   | 170 W   |
| Gestione   | Smart Managed (WEB)                           |
| Altre caratteristiche tecniche                       | SmartWeb-managementSNMP v1,v2c, v3            |
| Industriale  | No  |
| Stackable  | No  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>                       |   |
| Altezza  | 44 mm   |
| Larghezza  | 441 mm  |
| Peso   | 3550 gr                                       |
| Profondità   | 270 mm  |
| Rack-Mountable                                       | Si  |
| Altre caratteristiche fisiche                        | Convertibile Rack con apposite staffe incluse |
| Nr. unità rack                                       | 0   |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                                  |   |
| Porta Console  | No  |
| Nr. porte LAN  | 24 N  |
| Nr. porte Uplink                                     | 2   |
| Tipo e velocità porte LAN                            | RJ-45 10/100/1000                             |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 26  |
| Tipo e velocità porte Uplink                         | SFP 1GbE                                      |
| <b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>                        |   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Peso con imballo | 5,04 kg |
| Lato A           | 622 cm  |
| Lato B           | 358 cm  |
| Lato C           | 108 cm  |