


<b>Switch ZYXEL GS2220-28HP-EU0</b>	
Codice	CK198527
EAN	4718937607488
Marca	ZYXEL
Part number	GS2220-28HP-EU0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.895
Volume (cm <sup>3</sup> )	23436
<p><b>Feature L2 potenti</b></p> <p>GS2220 Series dispone di un ricco feature set di Layer 2 che può modellare il traffico per diverse implementazioni IPTV, video conferenze e VoIP. Le funzionalità avanzate di controllo del traffico di GS2220 Series, come L2 multicast, snooping IGMP, Multicast VLAN Registration (MVR), forniscono agli hotel, alle aziende e alle istituzioni educative una maggiore agilità e una gestione più efficace del traffico per le applicazioni convergenti di oggi.</p> <p><b>Gestisci come vuoi tu!</b></p> <p>Il supporto di Zyxel NebulaFlex Pro consente di passare facilmente alla gestione standalone e all'intuitiva piattaforma di gestione in cloud Nebula, con 1-YEAR Pro Pack in bundle, in qualsiasi momento e con pochi semplici click.</p> <p><b>Scegli il funzionamento silenzioso</b></p>	

Questa Serie include sia modelli senza ventole che con ventole smart integrate. La ventola smart è progettata per aggiustare automaticamente la propria velocità in base alla temperatura del dispositivo. Quando lo switch è in funzione, il rumore è quasi impercettibile.

### **Combinazione porte flessibile**

GS2220 Series include porte in rame e porte combo; i modelli 50 e 50HP sono persino dotati di porte SFP aggiuntive apposite per uplink. Tale combinazione flessibile di porte può essere facilmente inserita in ogni applicazione di switch di Layer 2.

## **SPECIFICHE**

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	24 n

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	1
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

## **CARATTERISTICHE FISICHE**

Rack-Mountable	Si
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	270 mm
Altezza	44 mm
Peso	3800 gr

## **ALIMENTAZIONE**

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	11 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000, SFP 1GbE
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28