


Switch ZYXEL GS2220-28HP-EU0	
Codice	CK198527
EAN	4718937607488
Marca	ZYXEL
Part number	GS2220-28HP-EU0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.895
Volume (cm³)	23436
<p>Feature L2 potenti</p> <p>GS2220 Series dispone di un ricco feature set di Layer 2 che può modellare il traffico per diverse implementazioni IPTV, video conferenze e VoIP. Le funzionalità avanzate di controllo del traffico di GS2220 Series, come L2 multicast, snooping IGMP, Multicast VLAN Registration (MVR), forniscono agli hotel, alle aziende e alle istituzioni educative una maggiore agilità e una gestione più efficace del traffico per le applicazioni convergenti di oggi.</p> <p>Gestisci come vuoi tu!</p> <p>Il supporto di Zyxel NebulaFlex Pro consente di passare facilmente alla gestione standalone e all'intuitiva piattaforma di gestione in cloud Nebula, con 1-YEAR Pro Pack in bundle, in qualsiasi momento e con pochi semplici click.</p> <p>Scegli il funzionamento silenzioso</p>	

Questa Serie include sia modelli senza ventole che con ventole smart integrate. La ventola smart è progettata per aggiustare automaticamente la propria velocità in base alla temperatura del dispositivo. Quando lo switch è in funzione, il rumore è quasi impercettibile.

Combinazione porte flessibile

GS2220 Series include porte in rame e porte combo; i modelli 50 e 50HP sono persino dotati di porte SFP aggiuntive apposite per uplink. Tale combinazione flessibile di porte può essere facilmente inserita in ogni applicazione di switch di Layer 2.

SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	1
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	270 mm
Altezza	44 mm
Peso	3800 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	11 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000, SFP 1GbE
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28