


<p><b>Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS305EP-100PES</b></p>	
Codice	CK198530
EAN	0606449153149
Marca	NETGEAR
Part number	6199613
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	3667.04
<p>5 porte POE 1G          1 Porate 1G          Case in Metallo          Alimentatore esterno          Gestione Plus</p>	

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	5 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC

Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	64 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	4
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	64
Modalità Stacking	No
PoE Budget	63 W
Gestione	Unmanaged Plus
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	27 mm
Larghezza	158 mm
Peso	390 gr
Profondità	101 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
<b>CONFEZIONE</b>	
Altri cavi inclusi	<p>Package Contents</p> <p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP)</p> <p>2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale</p> <p>Installation guide</p>
Manuali	<p>Package Contents</p> <p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus</p>

	Switch (GS305EP) 2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale Installation guide
Software	Package Contents  5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP) 2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale Installation guide
Kit e accessori Vari	Package Contents  5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP) 2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale Installation guide
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A, VCCI classe A - C-tick
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	1 kg
Lato A	17 cm
Lato B	30 cm
Lato C	11 cm