

Esaurito	
Codice	CK198556
EAN	0606449105827
Marca	NETGEAR
Part number	GS605-400PES
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.345
Volume (cm ³)	2205
<p>Gli Switch Unmanaged Ethernet SOHO di NETGEAR assicurano una connessione di rete immediata e conveniente per gli ambienti domestici e gli uffici di piccole dimensioni. Sono facili da utilizzare, affidabili e robusti grazie ai case in metallo. Il supporto Power-over-Ethernet (PoE) consente anche di fornire sia l'alimentazione sia i dati su un singolo cavo ethernet CAT-5 a dispositivi come videocamere di sicurezza IP, telefoni VoIP, access point wireless ecc. Grazie a questi switch Plug-and-Play, sarà possibile espandere in modo rapido e semplice le connessioni di rete a più dispositivi, senza ulteriori configurazioni. Disponibili con 5 porte fino a 48 porte, questi switch supportano anche tecnologie per il risparmio energetico per un risparmio di energia e denaro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampia scelta di connessioni Fast Ethernet e Gigabit Ethernet • Tecnologia di risparmio energetico per un abbattimento dei consumi • Grazie all'MDI/MDIX automatico non è più necessario utilizzare cavi cross over • Architettura di switching senza blocchi per il massimo throughput alla velocità delle connessioni cablate 	

- Negoziazione automatica per una connessione automatica alla massima velocità tra lo switch e un dispositivo finale
- Opzione Power-over-Ethernet (PoE) disponibile per l'alimentazione di videocamere di sicurezza IP, telefoni VoIP, access point wireless e altri dispositivi alimentati
- Design privo di ventole per un funzionamento silenzioso
- Desktop, montaggio a parete o su rack (GS324, GS348)

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	5 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	12 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QoS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	1
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	31 mm
Larghezza	177 mm
Peso	280 gr
Profondità	117 mm
Rack-Mountable	No

Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	cavo di alimentazione
Manuali	Scheda di supporto
Software	Nessuno
Kit e accessori Vari	Kit per montaggio a rack
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950)
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	8 cm
Lato B	16 cm
Lato C	22 cm