

| | |
|---|--|
| Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS728TPP-200EUS |  |
| Codice | CK198566 |
| EAN | 0606449131673 |
| Marca | NETGEAR |
| Part number | 4711163 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.242 |
| Volume (cm ³) | 18096 |
| <p>ProSafe Smart Pro Switch Gigabit PoE+ a 24 porte 10/100/1000Mbit RJ45 PoE+ con budget PoE di 380W e 4 slot per moduli Gigabit SFP/MiniGBIC (AGM731F - AGM732F)</p> <p>Principali Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzionalità di management via browser • Supporto IPv6, Static Routing IPv4/IPv6 (32 rotte per IPv4 e 32 rotte per IPv6), supporto di 256 VLAN di tipo statiche, dinamiche, basate su MAC address, basate su protocollo e private, supporto di SNMP v1, v2c, v3 , gestione avanzata del PoE con scheduling, supporto Multicast IGMP Snooping IPv4/IPv6, tabella MAC address 16K, rate limiting e priority quee per ottimizzazione del traffico, port mirroring per il monitoraggio del traffico, supporto di Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per il risparmio energetico e test dei cavi per il controllo del cablaggio • Rack mountable con staffe e viti incluse • Alimentatore valido in tutti i paesi Europei • Contratto di supporto disponibile | |

| SPECIFICHE | |
|------------------|---------|
| Marca | NETGEAR |
| Numero porte LAN | 24 n |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|------------------------------|-------------------|
| Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione | Managed (CLI) |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Nr. porte PoE | 24 |
| Vlan supportate | 256 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 384 W |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Modalità Stacking | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Rack-Mountable | Si |
| Larghezza | 440 mm |
| Nr. unità rack | 0 |
| Profondità | 257 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 4360 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 483,5 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 24 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |
| Porta Console | No |

| | |
|--|----|
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 28 |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |