

**Switch NETGEAR NETGEAR SMB
 High GS728TPP-200EUS**



Codice	CK198566
EAN	0606449131673
Marca	NETGEAR
Part number	4711163
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.242
Volume (cm ³)	18096

ProSafe Smart Pro Switch Gigabit PoE+ a 24 porte 10/100/1000Mbit RJ45 PoE+ con budget PoE di 380W e 4 slot per moduli Gigabit SFP/MiniGBIC (AGM731F - AGM732F)

Principali Caratteristiche

- Funzionalità di management via browser
- Supporto IPv6, Static Routing IPv4/IPv6 (32 rotte per IPv4 e 32 rotte per IPv6), supporto di 256 VLAN di tipo statiche, dinamiche, basate su MAC address, basate su protocollo e private, supporto di SNMP v1, v2c, v3 , gestione avanzata del PoE con scheduling, supporto Multicast IGMP Snooping IPv4/IPv6, tabella MAC address 16K, rate limiting e priority quee per ottimizzazione del traffico, port mirroring per il monitoraggio del traffico, supporto di Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per il risparmio energetico e test dei cavi per il controllo del cablaggio
- Rack mountable con staffe e viti incluse
- Alimentatore valido in tutti i paesi Europei
- Contratto di supporto disponibile

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	256
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	384 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	257 mm
Altezza	44 mm
Peso	4360 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	483,5 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No

Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE