ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Modem pstn 0,115 mbps HAMLET HV92PCI Modem PCI HV92PCI	
Codice	CK198586
EAN	5391508631168
Marca	HAMLET
Part number	HV92PCI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.185
Volume (cm³)	729

Il nuovo modem fax Hamlet V.92 PCI conexant
fornisce al PC in una unica soluzione, connessione dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione. Il prodotto è stato studiato espressamente per l'integrazione in computer basati su sistema operativo Windows. Risulta di facile installazione grazie al sistema Plug & Play del quale è dotato.
Caratteristiche

- Modem basato su chipset Conexant
- Plug&Play
- Bus PCI a 32 Bit
- Funzione Fax
- Supporta lo standard V92
- Supporta la funzione Voce

- Trasferimento dati fino a 115.200 bps
- Standard : V92, V90,V34plus, ITU-T V34,V32, V32Bis, V23, V22, V22Bis, V21, Bell 212A e 103
- Adattamento automatico della velocità
- Supporta : ITU-T V17, V29, V27, V27ter, V21,Fax gruppo III, Fax compatibile Classe I
- Compressione dati:V42Bis e MNP 2-4
- Correzione degli errori: V42 e MNP 5
- Compatibile AT Hayes
- Certififcazione CE
- Compatibile con: Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Supporta il controllo di flusso Hardware CYS/RST e Software XON/OFF
- Diagnosi tramite test Hardware all'accensione e Loopback digitale remoto

Contenuto della scatola

- Modem interno
- Guida rapida in italiano
- Cd-rom con drivers, manuale e utility
- Cavo telefonico RJ11

SPECIFICHE	
Velocità	0,115 mbps
Marca	HAMLET
Tipo interfaccia WAN	pstn

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Alimentazione PCI
Conformità Power manager	Non presente
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	0 cm
Larghezza massima	0 cm
Peso	0 gr
Profondità massima	0 cm
Tipologia	interno
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	• Cavo telefonico RJ11 • Cavo USB
Driver inclusi	• CD con driver

Manuali	• Cd con driver • Guida di installazione rapida
Software	Nessuno
CONNETTIVITÀ	
Conformità WAN	V.90/V.92/V.34/V.32/V.32bis/V.22/V.22bis/V.23/V.21/Bell 103/Bell212A
Connettore porta WAN	RJ11
Tipo interfaccia WAN	PSTN
Velocità WAN	0,115 Mbps
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di conformità	RoHS 2002/95/CE, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/95/CE, EMC 2004/108/EC.
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Interno
Supporto FAX	Si
Tipo collegamento BUS	PCI
Wake-on-Ring	No