

Switch STARTECH Startech Middle Value IES5102



Codice	CK198600
EAN	0065030859745
Marca	STARTECH
Part number	4462045
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.3
Volume (cm ³)	2880

Questo compatto switch Ethernet industriale a 5 porte è stato progettato per offrire una connettività di rete rapida e affidabile oltre alla resistenza negli ambienti industriali più esigenti. Offre elevate prestazioni in un'ampia gamma di temperature operative rispetto ai tradizionali switch di rete ed è quindi ideale per stabilimenti e magazzini.

Consente di soddisfare gli elevati requisiti degli ambienti industriali

Progettato con un robusto alloggiamento di classe IP30, questo switch di rete offre massime prestazioni anche in difficili condizioni industriali. L'ingresso del blocco terminale ad ampia gamma offre la flessibilità per alimentare lo switch secondo necessità, in base alla sorgente di ingresso di alimentazione, mentre l'ampia gamma di temperature operative assicura il funzionamento senza problemi della rete.

Configurazione ed esecuzione in pochi secondi

Questo switch Ethernet industriale è semplice da installare grazie alla staffa in metallo inclusa per il montaggio su guide DIN di rack e armadi delle apparecchiature.

Non è più necessario eseguire la risoluzione dei problemi causati da impostazioni di velocità e duplex non corrispondenti. Questo switch offre la negoziazione automatica ful/half-duplex e il funzionamento automatico MDI/MDIX, permettendo la connessione dei dispositivi di rete in modo semplice e rapido con una minima configurazione richiesta.

Consente di ridurre i costi energetici grazie a Energy-Efficient Ethernet

Con un ridotto consumo complessivo di corrente, lo switch Ethernet ottimizza l'efficienza energetica consentendo quindi di diminuire i costi mensili.

IES5102 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Numero porte LAN	5 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	25 mm
Nr. unità rack	3
Profondità	70 mm
Altezza	110 mm
Peso	150 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	2,12 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	5 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No