


| | |
|---|--|
| Switch HP JH295A |  |
| Codice | CK198614 |
| EAN | 0889296308607 |
| Marca | HP |
| Part number | JH295A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.348 |
| Volume (cm³) | 28402.125 |
| <p>HPE OfficeConnect 1950 serie di switch è dotato di un'interfaccia intuitiva basata sul Web per una semplice personalizzazione del funzionamento della rete. Supporta vero-stacking, lo switch di aggregazione che supporta fino a due dispositivi, mentre gli switch di accesso che permette fino a quattro dispositivi, per essere logicamente somministrato come una singola entità, semplificando l'amministrazione pur sostenendo una maggiore ridondanza di rete. I modelli supportano sia il montaggio a rack e il funzionamento del desktop</p> | |
| <p>HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch (JH295A)</p> <p>I/O ports and slots</p> <p>12 RJ-45 1/10GBASE-T ports</p> | |

4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

Additional ports and slots

1 dual-personality (RJ-45 or Mini USB) console port to access limited CLI port
1 RJ-45 out-of-band management port

Physical characteristics

Dimensions

17.32(w) x 6.3(d) x 1.73(h) in (44 x 16 x 4.4 cm) (1U height)

Weight

8.07 lb (3.66 kg)

Memory and processor

SPECIFICHE

| | |
|------------------|------|
| Marca | HP |
| Numero porte LAN | 12 n |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Managed (CLI) |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Modalità Stacking | Stacking fisico |
| Altre caratteristiche tecniche | I/O ports and slots 12 RJ-45 1/10GBASE-T ports 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|----------------|--------|
| Rack-Mountable | Si |
| Larghezza | 440 mm |

| | |
|--|--|
| Nr. unità rack | 0 |
| Profondità | 160 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 3660 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | No |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 75 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 12 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10GbE |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |
| Porta Console | Si |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 16 |
| Altre informazioni sulla connettività | HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch (JH295A)I/O ports and slots12 RJ-45 1/10GBASE-T ports4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ portsAdditional ports and slots1 dual-personality (RJ-45 or Mini USB) console port to access limited CLI port1 RJ-45 out-of-band management portPhysical |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Class A |