



Codice	CK198620
EAN	0190017007267
Marca	HP
Part number	JL256A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.585
Volume (cm ³)	30744

La serie di switch Aruba 2930F è progettata per la creazione di postazioni di lavoro digitale da parte del cliente, ottimizzate per gli utenti mobili. Questi switch di accesso Layer 3 sono facili da implementare e da gestire, con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati quali ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave e Aruba Central basato su cloud. Virtual Switching Framework (VSF) offre semplicità e dimensioni di stacking per filiali periferiche, piccole/medie imprese e aziende decentralizzate. La serie 2930F offre prestazioni e valore con il supporto per routing RIP, Accesso OSPF, uplink da 10 GbE, PoE+ fino a 740 W, QoS estremamente efficace e non richiede alcuna licenza software.

- Serie di switch Aruba Layer 3 facile da implementare e da gestire con Aruba ClearPass Policy Manager e Aruba Airwave.
- La semplicità del provisioning zero touch (ZTP) e il supporto della piattaforma Aruba Central basata su cloud.

- Scalabilità con lo stacking VSF a 8 chassis.
- Pratico uplink integrato da 1 GbE o 10 GbE e fino a 740 W PoE+.

SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	459 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	48
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	4094
PoE Budget	370 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	43,9 mm
Larghezza	442,5 mm
Peso	4460 gr
Profondità	304,2 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1

CONNETTIVITÀ

Porta Console	Si
---------------	----

Nr. porte LAN	48 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE