



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK198623 |
| EAN | 0190017005768 |
| Marca | HP |
| Part number | JL262A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.46 |
| Volume (cm ³) | 30240 |

La serie di switch Aruba 2930F è progettata per la creazione di postazioni di lavoro digitale da parte del cliente, ottimizzate per gli utenti mobili. Questi switch di accesso Layer 3 sono facili da implementare e da gestire, con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati quali ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave e Aruba Central basato su cloud. Virtual Switching Framework (VSF) offre semplicità e dimensioni di stacking per filiali periferiche, piccole/medie imprese e aziende decentralizzate. La serie 2930F offre prestazioni e valore con il supporto per routing RIP, Accesso OSPF, uplink da 10 GbE, PoE+ fino a 740 W, QoS estremamente efficace e non richiede alcuna licenza software.

| SPECIFICHE | |
|------------------|------|
| Marca | HP |
| Numero porte LAN | 48 n |

| ALIMENTAZIONE | |
|---------------------------------|-------------------|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 459 W |
| Alimentazione ridondata | No |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Nr. porte PoE | 48 |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |
| Vlan supportate | 4094 |
| PoE Budget | 370 W |
| Gestione | Managed (CLI) |
| Industriale | No |
| Stackable | Si |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza | 43,9 mm |
| Larghezza | 442,5 mm |
| Peso | 4460 gr |
| Profondità | 304,2 mm |
| Rack-Mountable | Si |
| Nr. unità rack | 1 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta Console | Si |
| Nr. porte LAN | 48 N |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP 1GbE |