

<b>Switch ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE          OmniSwitch 6860E-48-IT OS6860E-48-IT</b>	
Codice	CK198718
EAN	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Part number	OS6860E-48-IT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.51
Volume (cm <sup>3</sup> )	81313
<p>La famiglia di switch Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 è stata disegnata per offrire un'offerta di switch compatta, numerose porte Gigabit Ethernet (Gige) e piattaforme 10 GigE.</p> <p>L'omniswitch 6860 offre una migliorata Qos (Quality of services), un sistema di utenticazione dell'user, DPI (deep packet inspection) e sistemoi di sicurezza facilmente capibili finalizzati a proteggere la rete.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Numero porte LAN	48 n
------------------	------

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico
Altre caratteristiche tecniche	Co-processore integrato
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	44 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	35 mm
Altezza	4,4 mm
Peso	4400 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	57,2 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52

## CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

FCC CRF Title 47 Subpart B (Class A) VCCI (Class A)  
AS/NZS 3548 (Class A) CE marking for European  
countries (Class A) EN 55022 (EMI & EMC ) EN 61000-3-  
2 EN 61000-3-3 EN 55024 (Immunity) → EN 61000-4-2 →  
EN 61000-4-3