



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK198746      |
| EAN                       | 4713213516119 |
| Marca                     | QNAP          |
| Part number               | QGD-1600P-8G  |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 5.83          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 33920         |

GD-1600P di QNAP è il primo switch PoE gestito al mondo a supportare le macchine virtuali (VM). Dispone di Gigabit PoE da 60-watt a 4 porte e 30-watt a 12 porte (con due porte combinate PoE/SFP) per una distribuzione flessibile dell'ambiente di rete. Grazie a un design a due CPU, il QGD-1600P offre le funzioni di gestione di Livello 2 sia per applicazioni VM che QTS. Il QGD-1600P dispone inoltre di Software-Defined Networking (SDN) che consente di utilizzarlo come NAS, NVR, router, firewall e controller AP per la sorveglianza IP, sicurezza di rete, espansione dell'archiviazione e applicazioni di gestione della LAN wireless. Pertanto, la serie Guardian offre alle PMI una soluzione di distribuzione LAN gestita centralmente ed economica.

| SPECIFICHE       |      |
|------------------|------|
| Marca            | QNAP |
| Numero porte LAN | 0 n  |

| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Power over Ethernet (PoE)       | Si                  |
| Gestione                        | Smart Managed (WEB) |
| Supporto Routing (Layer 3)      | No                  |
| Nr. porte PoE                   | 16                  |
| Vlan supportate                 | 0                   |
| Industriale                     | No                  |
| Stackable                       | No                  |
| PoE Budget                      | 370 W               |
| Quality Of Service (QOS)        | Si                  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>  |                     |
| Rack-Mountable                  | Si                  |
| Larghezza                       | 436,2 mm            |
| Nr. unità rack                  | 1                   |
| Profondità                      | 326,2 mm            |
| Altezza                         | 47,2 mm             |
| Peso                            | 4410 gr             |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>            |                     |
| Power Supply                    | PoE                 |
| Alimentatore incluso            | Si                  |
| Alimentazione ridondata         | No                  |
| Consumo energetico              | 418 W               |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>             |                     |
| Nr. porte LAN                   | 0 N                 |
| Tipo e velocità porte LAN       | N/A                 |
| Nr. porte Uplink                | 16                  |
| Tipo e velocità porte Uplink    | N/A                 |
| Porta Console                   | No                  |