



Codice	CK198857
EAN	0065030874663
Marca	STARTECH
Part number	4777048
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.1
Volume (cm ³)	724.2

Questo convertitore da USB a fibra ottica consente di utilizzare la porta USB 2.0 (Type-A) di un computer laptop o di un tablet per stabilire una connessione di rete in fibra ottica sicura. Compatibile con Windows® e Mac, l'adattatore di rete offre una connessione di rete Ethernet da 100 Mbps e un ricetrasmittitore ottico 100BaseFX SC.

Porta SC per fibra ottica

Dotato di un ricetrasmittitore ottico per reti 100Base-FX, il convertitore da USB a fibra ottica offre connettività di rete a una distanza massima di 2 km su fibra multimodale.

Connettività Fiber-To-The-Desk sicura

Per garantire una connettività in fibra affidabile, questo convertitore da USB a fibra ottica protegge la rete dai problemi di interferenza elettronica, frequenti sulle reti Ethernet in rame. La

connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) potenzia al massimo la sicurezza della rete, riducendo il rischio di perdite di dati sensibili, senza compromettere la velocità e l'affidabilità della rete stessa.

Portabilità semplificata

Compatto e portatile, questo convertitore da USB 2.0 a fibra ottica riceve l'alimentazione direttamente dalla porta USB, facilitando la connessione durante gli spostamenti.

Plug-and-play

L'operatività è immediata. Il convertitore USB a fibra ottica supporta i driver certificati per Windows e Linux®. Una volta inserito l'adattatore in una porta USB, è sufficiente installare i driver e l'adattatore è pronto a trasmettere su una rete in fibra.

Il prodotto US100A20FXSC è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettività	ethernet

CONNETTIVITÀ

Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Connettore porta LAN	RJ45
Velocità LAN	100 Mbps

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Esterno
Bus di Sistema	USB 2.0
Wake-on-Lan	Si
Supporto VLAN	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	20 cm
Larghezza massima	140 cm
Profondità massima	0 cm
Peso	108 gr

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS

Conformità Power manager	Non presente
--------------------------	--------------