



Codice	CK198868
EAN	0065030858427
Marca	STARTECH
Part number	4511879
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.668
Volume (cm ³)	2415

Lo switch automatico HDMI e VGA VS221VGA2HD consente di collegare una sorgente audio/video HDMI e VGA allo stesso display o proiettore HDMI ed eseguire la commutazione automatica o manuale tra le sorgenti video da visualizzare. Questo switch A/V multi-ingresso supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (1080p) e comprende l'hardware di montaggio per un'installazione ordinata e professionale.

Uno switch per VGA e HDMI

Lo switch A/V offre la conversione VGA integrata che consente il collegamento di una sorgente video HDMI e una VGA allo stesso display HDMI, senza utilizzare ulteriori adattatori o scaler.

Semplicità di controllo

VS221VGA2HD garantisce un funzionamento senza problemi grazie a due diverse modalità di

commutazione automatica: commutazione automatica che rileva e seleziona il dispositivo appena collegato e selezione per priorità che consente la porta da attivare per impostazione predefinita per la commutazione automatica.

Permette di concentrarsi sulla presentazione senza preoccuparsi dei collegamenti in sala riunioni

Questo switch A/V è stato progettato appositamente per le sale riunioni e le aule: VS221VGA2HD presenta ingressi VGA e HDMI per il supporto di un'ampia gamma di dispositivi, inoltre il convertitore integrato semplifica il collegamento al display in sala senza utilizzare adattatori supplementari. La commutazione automatica incentiva inoltre una rapida collaborazione tra studenti o colleghi semplificando la condivisione del proiettore tra più dispositivi sorgente.

Se si desidera un dispositivo simile con [%product id="VS221HD2VGA" text="uscita VGA"%], vedere il nostro[%product id="VS221HD2VGA" text="VS221HD2VGA."%]

VS221VGA2HD è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE	
Marca	STARTECH
Numero porte LAN	0 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	54 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	102 mm
Altezza	29 mm

Peso	226 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	5 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	0 N
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No